

RS – Vinutá smyčka

RS (Lifffix)

Vinuté smyčky RS (Lifffix) se využívají v běžných provozech, včetně brusíren, svařoven, ve stavebnictví aj, kde se předpokládá krátká životnost vázacího prostředku. K dispozici jsou v nosnostech 0,5 – 100 t. V případě potřeby odolnější (kvalitnější) smyčky doporučujeme vinutou smyčku **Supra plus**. Vzhledem k předpokládané kratší době používání je obal smyčky pouze jednoduchý ze standardního materiálu.







Nosnost smyčky je na první pohled identifikovatelná podle počtu vyšitých čar na obalu a hodnota nosnosti je na obalu vytištěna.


Textilní vázací prostředky Spanset jsou ošetřeny proti hlodavcům. Na všechny své textilní vázací prostředky Spanset deklaruje neomezenou životnost – tzn. že je lze používat až do jejich úplného zničení a nemusí být vyřazeny z provozu po uplynutí určité doby od data výroby.




Parametry					
Nosnost (kg)	Tloušťka při zatížení (mm)	Šířka při zatížení (mm)	Minimální délka L1 (m)	Maximální délka L1 (m)	Hmotnost běžného metru
500	4	40	0,5	10	0,2
1000	6	45	0,5	15	0,4
2000	7	48	0,5	15	0,6
3000	8	60	0,75	15	0,8
4000	10	65	0,75	15	1
5000	10	75	1	60	1,2
6000	13	80	1	60	1,4
8000	15	80	1	60	1,8
10 000	15	99	2	60	2,2
15 000	16	115	2	60	2,7
20 000	20	140	2	60	4
25 000	23	153	2	60	5
30 000	24	167	3	60	6,5
40 000	34	190	3	60	9,7
50 000	36	195	3	60	12,5
60 000	37	220	3,5	30	16,6
80 000	47	260	3,5	30	20,8
100 000	58	300	3,5	30	24,3

Ochrany proti ostré hraně dle nosnosti a způsobu nasazení


Pro nosnost (kg)	SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana 	SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana 	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 3 	SC Dělená polyuretanová ochrana Varianta nasazení 5 	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 3 	NOCUT Vysoce odolná textilní ochrana Varianta nasazení 5 
500	Na poptání	Na poptání	SC 50	SC 50	NOCUT 75	NOCUT 55
1000	Na poptání	Na poptání	SC 50	SC 50	NOCUT 75	NOCUT 55
2000	Na poptání	Na poptání	SC 65	SC 50	NOCUT 75	NOCUT 75
3000	Na poptání	Na poptání	SC 75	SC 65	NOCUT 105	NOCUT 75
4000	Na poptání	Na poptání	SC 100	SC 65	NOCUT 135	NOCUT 75
5000	Na poptání	Na poptání	SC 125	SC 75	NOCUT 165	NOCUT 75
6000	Na poptání	Na poptání	SC 125	SC 75	NOCUT 165	NOCUT 105
8000	Na poptání	Na poptání	SC 150	SC 100	NOCUT 165	NOCUT 105
10 000	SF-1 200-20	SF-2 200-20	SC 200-20	SC 100-20	NOCUT 195	NOCUT 135
15 000	SF-1 250-25	SF-2 250-25	SC 250-25	SC 125-25	NOCUT 255	NOCUT 135
20 000	SF-1 300-30	SF-2 300-30	SC 300-30	SC 125-30	NOCUT 315	NOCUT 165
25 000	SF-1 300-35	SF-2 300-35	SC 300-35	SC 150-35	NOCUT 315	NOCUT 165
30 000	SF-1 350-40	SF-2 350-40	SC 300-40	SC 150-40	-	NOCUT 195
40 000	SF-1 350-50	SF-2 350-50	SC 350-50	SC 200-50	-	NOCUT 255
50 000	SF-1 400-50	SF-2 400-50	SC 400-50	SC 220-50	-	NOCUT 255
60 000	SF-1 400-70	SF-2 400-70	SC-2 250-70	SC 250-70	-	NOCUT 255
80 000	SF-1 450-80	SF-2 450-80	SC-2 250-80	SC 250-80	-	NOCUT 315
100 000	SF-1 500-80	SF-2 500-80	SC-2 515-90	SC 280-90	-	NOCUT 315



SF-1 Jednostranná polyuretanová ochrana



SF-2 Oboustranná polyuretanová ochrana



SC Dělená polyuretanová ochrana s flexibilní možností nasazení



NOCUT textilní vysoce odolná ochrana s flexibilní možností nasazení

Celková délka ochrany na vinuté smyčce NESMÍ přesáhnout 1/2 užité délky smyčky ! – platí pouze pro variantu 5